Prestatieverklaring

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

Referentienummer DOP: 231706

Unieke identificatiecode van het producttype

Soudaseal Glass & Paint

Het beoogde gebruik van het bouwproduct

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik, bedoeld voor gebruik in een koud klimaat

Voegkitten voor beglazingstoepassingen, bedoeld voor gebruik in een koud klimaat

Naam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V

Systeem 3: voor brandreactie

Systeem 3: voor essentiële kenmerken

Bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC 20LM

EN 15651-2:2012: Type G-CC 25LM

De aangemelde instantie

De aangemelde instantie SKZ, NB 1213 heeft de volgende taken uitgevoerd: Bepaling van het product type op grond van type onderzoek onder systeem 3.

Soudal B.V.
Houtstraat 23, 6001 SJ Weert
+31 (0)76 542 49 01
www.soudal.com nederland@soudal.com

Aangegeven prestatie: EN 15651-1:2012

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-1:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	≤ 10%	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Trekeigenschappen - Snijmodulus bij -30°C	≤ 0.9 MPa	
Trekeigenschappen bij aanhoudende rek bij -30°C	NF	
Duurzaamheid	Passeert	

Conditionering: Methode B
Testsubstraat: beton

Aangegeven prestatie: EN 15651-2:2012

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-2:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	≤ 10%	
Elastisch vormherstel	≥ 60%	
Adhesie/cohesie na blootstelling aan warmte, water en kunstlicht	NF	
Trekeigenschappen - Snijmodulus bij -30°C	≤ 0.9 MPa	
Trekeigenschappen bij aanhoudende rek bij -30°C	NF	
Duurzaamheid	Passeert	

Conditionering: Methode B
Testsubstraat: aluminium, glas

De prestatie van dit product is in overeenstemming is met de aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

Soudal B.V.
Houtstraat 23, 6001 SJ Weert
+31 (0)76 542 49 01
www.soudal.com nederland@soudal.com

CE markering

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

CE

NB 1213

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

20

Referentienummer DOP: 231706

EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik, bedoeld voor gebruik in een koud klimaat

Voegkitten voor beglazingstoepassingen, bedoeld voor gebruik in een koud klimaat

Soudaseal Glass & Paint

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC 20LM
EN 15651-2:2012: Type G-CC 25LM

Conditionering: Methode B
Testsubstraat: beton, aluminium, glas

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	≤ 10%	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Elastisch vormherstel	≥ 60%	
Adhesie/cohesie na blootstelling aan warmte, water en kunstlicht	NF	
Trekeigenschappen - Snijmodulus bij -30°C	≤ 0.9 MPa	
Trekeigenschappen bij aanhoudende rek bij -30°C	NF	
Duurzaamheid	Passeert	

Soudal B.V.
Houtstraat 23, 6001 SJ Weert
+31 (0)76 542 49 01
www.soudal.com nederland@soudal.com