

FIRECATCH

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België
Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

PRODUCTKENMERKEN (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

- **Type:** thermisch onderbroken, zelfregelend rooster met een brandwerendheid van 58min voor installatie op glas. Kan optioneel ook als (compacte) kalfplaatsing geïnstalleerd worden, mits gebruik van bijkomstige kalfprofielen.
- 2 verschillende debieten mogelijk met hetzelfde model: **14 / 19 dm³/s/m**.
- **Zelfregelende klep:** reageert automatisch op drukverschillen/windsterkte en kan niet door de gebruiker worden beïnvloed
- Niet-geponste, bedienbare binnenklep: **continu regelbaar**
- **Insectenwerend:** geperforeerd binnenprofiel
 - **Montage** op het **glas (glasdiktes 24 / 28 / 32 / 36 mm)** of **(compacte) kalfplaatsing** (mits gebruik van kalfprofielen)
- **Bediening:** **manueel, koord** of **stang**
- **Afwerking aluminium profielen:** **geanodiseerd (E6/EV1)** / **gemoffeld** in dezelfde RAL- kleur als de raamprofielen / **bicolor**
- **Kopschotten:** enkel verkrijgbaar in zwart
- **Glasaf trek:** 92mm

PRESTATIENIVEAU

- **Zelfregelend:** ja
- **Brandwerendheid:** E-30/EI-EW-30
- **U-waarde:** n.g.
- **Temperatuurfactor (f):** n.g.
- **Winddichtheid:** n.g.
- **Waterwerendheid tot:** 650 Pa

- **Geluiddemping $D_{n,e,w}$ (C;C_{tr}):**

- In geopende toestand:

Type 14	Type 19
29 (-1;-2) dB	27 (0;-1) dB

- In gesloten toestand:

Type 14	Type 19
40 (-1;-2) dB	40 (-1;-2) dB

- **Geluiddemping D_{neAb}/D_{neAv} :**

- In geopende toestand:

Type 14	Type 19
27,2 dB(A)	26,8 dB(A)

- In gesloten toestand:

Type 14	Type 19
38,0 dB(A)	38,0 dB(A)

- **R_{qAb}:**

Type 14	Type 19
-1,3	-0,4

- **Debiet Q bij 1Pa (volgens NEN 1087):**

Type 14	Type 19
14 dm ³ /s/m	19 dm ³ /s/m