

Ardagrip Classic

HECHTINGSVERBETERAAR

VOORDELEN

- Oplosmiddelvrij
- Gebruiksklaar
- Geschikt voor vloerverwarming, binnen en buiten, wand en vloer en natte ruimten

PRODUCT

Ardagrip Classic is een gebruiksklaar voorbehandelingmiddel voor poreuze, zuigende ondergronden. Geschikt voor binnen- en voor buitentoepassingen. Ardagrip Classic wordt gebruikt als voorbehandeling voorafgaand aan het afdichten, egaliseren en verlijmen met Bostik producten. Het is eenvoudig met een kwast/roller aan te brengen en hoeft niet verdund te worden. Vochtgevoelige ondergronden worden beschermd en de zuigkracht wordt verminderd. Met Ardagrip Classic bereikt men een betere hechting op poreuze, zuigende ondergronden. Ardagrip Classic is oplosmiddelvrij en praktisch reukloos en daarmee ook te gebruiken in kleine eventueel gesloten ruimten.

TOEPASSINGEN

Ardagrip Classic is geschikt als voorbehandeling op poreuze, zuigende ondergronden.

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt als hechtverbeteraar voor egaliseermiddelen en tegellijmen.
- Praktisch reukloos.
- Geschikt voor zuigende ondergronden.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet vooral vast, schoon, blijvend droog en vrij van scheidingslagen en reinigingsmiddelen zijn. Oude wateroplosbare lijmresten volledig verwijderen. Oude watervaste lijmresten zoveel mogelijk mechanisch verwijderen.

Aanbrengen: Ardagrip Classic vóór gebruik goed doorroeren/schudden. Daarna met een kwast/roller kruiselings, gelijkmatig aanbrengen. Eén dunne laag volstaat in de meeste gevallen. Plasvorming vermijden. Voorwerpen met gevoelige oppervlakken of bestaande werkvloeren eventueel afdekken. Na het drogen kan begonnen worden met verlijmen, egaliseren of afdichten.

Reinigen van het gereedschap: Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.



OPSLAG EN STABILITEIT

In ongeopende, originele verpakking minstens 6 maanden houdbaar. Koel en droog bewaren. Ardagrip Classic is niet vorstgevoelig. Bevroren Ardagrip Classic voorzichtig verwarmen en goed doorroeren/schudden.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thewerco.com verkrijgbaar.

Artikelcode	EAN code	Verpakking	Pallet
30604977	40269231000	flacon 1kg	360
30604953	40269231000	jerrycan 5kg	60
30604957	40269231000	jerrycan 10kg	32
30604956	8713572033568	container 1000kg	n.v.t.

Technische kenmerken	
Samenstelling	gemodificeerd acrylhars
Consistentie	dun, vloeibaar
Verwerkingstemperatuur	niet onder +3°C
Droogtijd	ca. 2 uur bij 20°C en 60% RV, afhankelijk van de ondergrond en de zuigkracht
Soortelijk gewicht	ca. 1,0 kg/l
Verbruik	ca. 80 - 150 g/m ² , afhankelijk van de ondergrond en de zuigkracht
Giscode	D 1
Kleur	Licht groen

Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be