

TECHNISCHES DATENBLATT

306 LACKIERERBAND

Hitzebeständig bis 100 °C. Ideal zum Abkleben von Lackiererarbeiten mit anschließender Ofentrocknung.

EIGENSCHAFTEN

- Leicht gekrepptes Spezialband für den Lackierer
- Hitzebeständig bis 100 °C
- Beständig gegen Wasser und Lösungsmittel
- Exakte und saubere Lackkanten

EINSATZGEBIET

- Ideal zum Abkleben bei Autolackiererarbeiten
- Für die Ofentrocknung

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Flachkrepp, imprägniert
- Stärke: 0,18 mm
- Kleber: Kautschuck
- Klebkraft Stahl: 4,05 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 54,2 N / 10 mm
- Reißdehnung: 10%



3 TAGE



100 °C

| ANWENDUNGSGEBIET | EIGNUNG |
|----------------------------|---------|
| Innen | ●●● |
| Außen | |
| Sensible Oberflächen | ● |
| Holz lackiert/endbehandelt | ● |
| PVC | ● |
| Stein*, Putz, Beton | ● |
| Anmerkungen | |

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.