



FIX A955 VARIO

UNIVERSELE FIXERING

VOORDELEN

- Lijmresten te verwijderen met water
- Vloerbekleding gemakkelijk verwijderbaar
- Ideaal voor huurwoningen
- Aanbrengen met een roller
- Geschikt voor vloerverwarming



PRODUCT

Acryllijm voor pvc vloerbekleding en tapijt. Laat toe de bekleding later te verwijderen zonder de ondergrond te beschadigen.

TOEPASSINGEN

Speciaal voor het plaatsen van naaldvilt, tapijt met synthetische of latex rug, pvc op geëgaliseerde ondergronden of op oude bestaande vloerbekledingen (pvc, linoleum,...) indien zorgvuldig voorbereid.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18365 vlak, duurzaam droog, schoon, druk- en trekvast zijn.

Voorbehandeling: Gebruik de geschikte primer en egaliseermiddel.

Aanbrengen: De lijm met een rol gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. In hoeken en plinten een borstel gebruiken. Vermijd om te veel of te weinig lijm aan te brengen. De wachttijd bedraagt 15 à 20 min. Na het plaatsen van de vloerbekleding: zorgvuldig walsen met een zware rol. Na 30-40 minuten nogmaals aanwalsen.

Verwijderen van de bekleding: In een hoek of aan een plint de bekleding losmaken en zachtjes trekken. De eventuele resten en de lijm zijn gemakkelijk te verwijderen. Gebruik hiervoor warm water waaraan 10 à 15% van een alkalisch schoonmaakmiddel (type St Marc) is toegevoegd. Deze oplossing gedurende ± 15 min laten inwerken. Nadien goed afspoelen.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPLSAG EN HOUDBAARHEIDEN STABILITEIT

FIX A955 VARIO is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op bostik.sds.thewerco.com

Verpakking	Artikelnummr	EAN code
Emmer á 12 kg	30615755	4008373130467

Technische kenmerken	
Basis	acrylaatdispersie
Kleur	wit
Dichtheid	± 1,1 kg/cm ³
Verwerkingstemperatuur	+10°C en +25°C
Wachttijd	15 - 20 min.
Open tijd	30 - 40 min
Verbruik	100 - 250 g/m ²
Belastbaar	na ± 24 uur
Definitieve kleefkracht	na 48 - 72 uur
GISCODE	D1

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
België
www.bostik.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.