



PRESTATIEVERKLARING
volgens toevoegsel III van de verordening (EU) Nr. 305/2011
(Bouwproductenverordening)

DoP _ [NL] _ 001 _ Nr. 57001036-3002

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
ZWALUW POLYURETHANE-50FC
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
chargennummer: zie verpakking van het product
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Voegkitten voor afdichtingen in gevels
Voegkitten voor afdichtingen in vloeren (voetgangers)
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 20HM
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT
5. Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: niet relevant
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 3
Systeem 3 voor brandgedrag
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
Het geregistreerde keuringsbureau SKZ – TeConA GmbH (1213) heeft het producttype volgens EN 15651-1 / EN 15651-4 en het brandgedrag volgens systeem 3 getest en het volgende verstrekt: test rapport.

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl
www.denbraven.com



8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: niet relevant
9. Aangegeven prestatie:
 Conditionering: Procedure B (volgens ISO 8340)
 Ondergrond: Beton M2 (zonder primer)
 Geanodiseerd aluminium (zonder primer)

| Essentiële kenmerken | Prestatie | Geharmoniseerde technische specificatie |
|---|-----------------|---|
| Brandgedrag | Klasse E | EN 15651-1:2012 |
| Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid | NPD (*) | |
| Water- en luchtdichtheid | | |
| Standvermogen | ≤ 3 mm | |
| Volumekrimp | ≤ 10 % | |
| Trekeigenschappen bij continue uitrekking na onderdompeling in water | NF | |
| Trekeigenschappen (secant modulus) voor toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C) | NR | |
| Trekeigenschappen bij continue uitrekking voor toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C) | NF | |
| Duurzaamheid | Conform | |

Bostik Benelux B.V.
 Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands
 Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl
www.denbraven.com

Ondergrond: Beton M2 (zonder primer)

| Essentiële kenmerken | Prestatie | Geharmoniseerde technische specificatie |
|---|---|---|
| Brandgedrag | Klasse E | EN 15651-4:2012 |
| Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid | NPD (*) | |
| Water- en luchtdichtheid | | |
| Trekeigenschappen bij continue uitrekking | NF | |
| Volumekrimp | ≤ 10 % | |
| Scheursterkte | NF | |
| Trekeigenschappen bij continue uitrekking na onderdompeling in water na 28 dagen | NF / verandering in secant modulus: ≤ 50 % | |
| Trekeigenschappen bij continue uitrekking na onderdompeling in zout water na 28 dagen | NF | |
| Trekeigenschappen (secant modulus) voor toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C) | NR | |
| Trekeigenschappen bij continue uitrekking voor toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C) | NF | |
| Duurzaamheid | Conform | |

(*)Zie veiligheidsinformatieblad

NPD: No Performance Determined / geen prestatie bepaald

NF: No Failure / geen falen

NR: Not required / niet vereist

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: niet relevant

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands

Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl

www.denbraven.com



Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Vincent Imbos". The signature is fluid and somewhat abstract, with a long horizontal stroke extending to the right.

Vincent Imbos *V. Imbos*
Managing Director
Oosterhout, 04/2014

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl
www.denbraven.com