



GRIP X910 FILL & WOOD

VULLENDE PRIMER VOOR HOUTEN ONDERGRONDEN

EIGENSCHAPPEN

- Goede hechting op alle houten ondergronden
- Hoog vullend vermogen
- Zeer flexibel
- Sneldrogend

PRODUCT

GRIP X910 FILL & WOOD is een 2-component vuller en primer in één, op basis van cement en hars. De primer heeft een bruine kleur en is eenvoudig verwerkbaar met een troffel. GRIP X910 FILL & WOOD is geschikt voor binnengebruik.

TOEPASSING

GRIP X910 FILL&WOOD is een 2-component hecht pasta (poeder + hars) geschikt om oude plankenvloeren, houtvezelplaten en dergelijke te behandelen alvorens deze te egaliseren met een vezelversterkte egaline zoals de SL C740 FIBER MAXI of de SL C750 POLYRAG.

Geschikte ondergronden zijn o.a. oude parketvloeren, vloerdelen, woodchip- en plywoodpanelen.

VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheidsmiddelen en scheuren.

Mengen

GRIP X910 FILL&WOOD bestaat uit een A-component (10 kg poeder) en een B-component (4,5 kg vloeistof). Giet de B-component in een mengemmer en voeg de poeder toe. Meng met een langzame mixer (ca. 500 rpm) tot een gladde en homogene pasta. Voeg geen water toe.

Applicatie

Breng de GRIP X910 FILL & WOOD aan met een vlakke spaan en zorg dat de pasta goed in de kieren wordt gedrukt. Afhankelijk van de openingen in de ondergrond, is het verbruik ca. 800 tot 1000 gr/m².

Drogging



Onder normale omstandigheden is GRIP X910 FILL & WOOD verwerkbaar tot ca. 60 minuten na aanmaken en beloopbaar na ca. 2 uur. De primer is verder af te werken met een egaline na ca. 4 uur. Laat de primer altijd natuurlijk drogen en voorkom tocht en direct zonlicht.

VLOERVERWARMING

GRIP X910 FILL & WOOD is geschikt voor toepassing op verwarmde vloeren. Breng de primer echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrondtemperatuur bereikt is.

Start de vloerverwarming pas 3 dagen na volledige afwerking van de vloer op. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure van de fabrikant.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met lauw water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

GRIP X910 FILL & WOOD is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op bostiksdcs.com.


Verpakking
Set à 14,5 kg

Artikelnummer
30615726

EAN-code
3549212484941

SPECIFICATIES	
Product	poeder en hars
Vorm	pasta na mengen
Kleur	bruin
Mengverhouding	1 zak poeder op 1 jerrycan hars
Verbruik	800 à 1000 gr/m ²
Verwerkingstemperatuur	van 5°C tot 30°C
Verwerkingstijd	ca. 1 uur
Beloopbaar	na ca. 2 uur
Verder af te werken	na ca. 4 uur

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.



BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.