

TECHNISCHE GEGEVENS

304 MASKING TAPE

**Voor eenvoudige toepassingen.
Goede kleefkracht en scheurbestendigheid.**

EIGENSCHAPPEN

- Licht gekrepte tape
- Goede kleefkracht en hechtvermogen
- Standaard impregnering

TOEPASSING

- Voor kortstondige afdekwerkzaamheden op gladde ondergronden binnenshuis

TECHNISCHE GEGEVENS

- Drager: crêpe, geïmpregneerd
- Dikte: 0,13 mm
- Kleeflaag: natuurrubber
- Kleefkracht staal: 2,3 N / 10 mm
- Treksterkte: 39 N / 10 mm
- Rek: 9%



4 DAGEN



60 °C

	GESCHIKTHEID
Binnen	●●●
Buiten	
Gevoelige oppervlakten	●
Hout (gelakt, behandeld)	●
PVC	●●
Stuc en beton*	
Anmerkingen	

* Uitgezonderd poreuze ondergronden, zoals marmer en natuursteen (bijv. Terracotta)

● Geschikt ●● Goed geschikt ●●● Zeer goed geschikt

De in dit document vermelde technische specificaties en productkenmerken zijn gebaseerd op internationaal erkende testmethoden. Zij bieden echter geen garantie voor eigenschappen of werking van de producten. Afzonderlijke rollen kunnen enigszins van deze gemiddelde waarden afwijken. Of een tape voor een bepaald gebruikdoel geschikt is, moet door voorafgaande testen zoals een plaktest, worden vastgesteld.