



# Hoveniers Groene Aanslag Reiniger

## REINIGINGSMIDDEL VOOR VERWIJDERING VAN GROENE AANSLAG

### VOORDELEN

- Gebruiksklaar
- Zeer goed werkzaam
- Makkelijk te verwerken

### PRODUCT

Bostik Hoveniers Groene Aanslag Reiniger is een bijzonder goedwerkend reinigingsconcentraat dat actief en met weinig mechanische hulpmiddelen groene aanslag op o.a. bestratingen verwijdert.

### TOEPASSINGEN

Bostik Groene Aanslag Reiniger verwijdert groene aanslag van natuursteen, betonsteen, keramische tegels, klinkerbestratingen, hout en glas.

Bostik Hoveniers Groene Aanslag Reiniger verwijdert tevens groene aanslag en aanslag in sanitaire ruimten en houdt de vorming van nieuwe aanslag maandenlang tegen. Ideaal product voorafgaand aan het impregneren van oppervlakken zoals bijv. met Bostik Hoveniers Bestratings Impregneer.

### VERWERKING

Ter verwijdering van groene aanslag de te behandelen oppervlakken bij droog weer spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 ml op 1 liter water). Bij sterke verontreiniging een hogere dosering gebruiken bijvoorbeeld: 1:10.

Na het aanbrengen van Bostik Groene Aanslag Reiniger dient het minimaal 1 tot 2 dagen droog weer te zijn zodat het middel goed kan inwerken. Indien het te kort na aanbrengen gaat regenen zal het reinigingsproces verminderen/stoppen.

Alleen verwerken bij temperaturen hoger dan +5°C.

Na enkele dagen eventueel dode wieren, algen en vuil enz. verwijderen door met een harde straal af te spuiten resp. af te schrobben.

Opmerking:

Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.



### Wettelijk gebruiksvoorschrift:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen. Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

### Veiligheidsaanbevelingen:

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Niet roken tijdens gebruik. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Afval niet in de gootsteen werpen. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor het gezicht. Bij een ongeval of indien mens zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Deze stof en verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/ veiligheidsgegevenskaart.

### OPSLAG EN STABILITEIT

Bewaren in niet-geopende verpakking onder droge condities tussen +5°C en +30°C.  
Houdbaarheid 36 maanden.

### INFORMATIE AANVRAAG

De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar:  
- Veiligheidsinformatieblad (VIB).

TECHNISCHE KENMERKEN	
<b>Consistentie</b>	vloeibaar
<b>Kleur</b>	transparant
<b>Geur</b>	zwak, karakteristiek
<b>Werkzame stof</b>	didecyldimethylammoniumchloride (gehalte: 100 g / l)
<b>Mengverhouding met water</b>	Vanaf 1:40, bij sterke vervuiling 1:10
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	verwerken boven +5°C (en uitsluitend bij droog weer)
<b>Verpakking</b>	flacon 1 liter
<b>Verpakt per</b>	12 stuks
<b>Artikelcode</b>	30608931

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)73 6244244

