

TECHNISCHE GEGEVENS

3824 STEENBAND

Basis steenband voor eenvoudige werkzaamheden.

EIGENSCHAPPEN

- 32 mesh textieltape met hotmelt kleeflaag
- Waterbestendig door PE-coating

TOEPASSING

- Voor eenvoudige afplak- en reparatiewerkzaamheden

TECHNISCHE GEGEVENS

- Drager: textiel, 32 mesh, PE-gelamineerd
- Dikte: 0,17 mm
- Kleeflaag: hotmelt
- Kleefkracht staal: 7,5 N / 10 mm
- Treksterkte: 35 N / 10 mm
- Rek: 25%



KORT



KORT



75 °C

	GESCHIKTHEID
Binnen	●●●
Buiten	●●
Gevoelige oppervlakten	
Hout (gelakt, behandeld)	
PVC	
Stuc en beton*	●
Opmerkingen	

* Uitgezonderd poreuze ondergronden, zoals marmer en natuursteen (bijv. Terracotta)

● Geschikt ●● Goed geschikt ●●● Zeer goed geschikt

De in dit document vermelde technische specificaties en productkenmerken zijn gebaseerd op internationaal erkende testmethoden. Zij bieden echter geen garantie voor eigenschappen of werking van de producten. Afzonderlijke rollen kunnen enigszins van deze gemiddelde waarden afwijken. Of een tape voor een bepaald gebruiksdoel geschikt is, moet door voorafgaande testen zoals een plaktest, worden vastgesteld.