

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat



# W

WOOD

## W210

### 2K Watergedragen houtvulmiddel



#### Omschrijving

Twee componenten houtvulmiddel op basis van gips / polymeerdispersie.

#### Toepassing

Voor het repareren van gaten en scheuren in houten ondergronden binnen.

#### Eigenschappen

- Perfect modelleerbaar en schuurbaar
- Zeer goed standvermogen
- Licht expanderend
- Geurarm

## W210 - 2K Watergedragen houtvulmiddel

### Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof en vetvrij zijn.

### Gebruik

Meng beide componenten tot een homogeen gekleurde pasta. Diepe reparaties (meer dan 3 cm) in lagen opbouwen. Breng de tweede laag aan na circa 25 minuten.

### Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 45 minuten. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de diepte van de reparatie, temperatuur en luchtvochtigheid.

### Verpakking

- 250 ml 2in1 koker.

### Opslag

In een droge vorstvrije omgeving.

### Opmerkingen

- Niet toepassen op metaal of polyester.
- Oplosmiddelvrij.

### Technische gegevens:

- Maximale laagdikte : 3 cm
- Verwerkingstijd : 10 minuten bij 20°C
- Verwerkingstemperatuur : 5°C – 30°C
- Droogtijd : 45 minuten bij 20°C en 60% luchtvochtigheid
- pH-waarde : 7
- Dichtheid : 1,6 kg/L (gemengd)
- Korrelgrootte : 100 µm
- Kleur : gebroken wit

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

