



RENO P520 EASY

2-COMPONENTEN REPARATIEHARS

VOORDELEN

- oplosmiddelvrij
- snelle en eenvoudige verwerking
- eenvoudig te mengen zonder gereedschap

PRODUCT EN TOEPASSING

P520 EASY is een oplosmiddelvrij 2-component reparatiehars op waterglasbasis. Het is geschikt voor het opvullen en herstellen van barsten en scheuren in de dekvloer.

VERWERKING

Giet de B-component in de fles met de A-component. Het mengsel gedurende 15 seconden krachtig schudden. Voor het herstellen van scheuren, deze opvullen met het homogeen gemengde hars en voldoende glad strijken. Om de hechting met de later aan te brengen egaliseermiddelen te verbeteren, het verse hars instrooien met vuurgedroogd kwartszand (korrel 0,4-0,9 mm).

POT LIFE

Tot 8 minuten na het mengen van de componenten.

VERWERKINGSTIJD

10-14 minuten

UITHARDING

na 16-20 minuten

VOLLEDIG BELASTBAAR

Na 24 uur



MENGVERHOUDING

1 deel (300 ml) A-component bij 1 deel (300 ml) B-component

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

RENO P520 EASY is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.


Het veiligheid informatieblad is te downloaden op bostikds.thewerco.com

Verpakking	Artikelnummer	EAN code
Flacon, 2x 300 mL.	30616193	4008373130801

EC1 R PLUS zeer emissie arm

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 4291 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
België
www.bostik.be