

BLOCK B747 TOP TAPE - LEAD

Zelfklevende waterdichtende loodband

WATERPROOFING SOLUTIONS

DAK & GEVEL

- Hoge hechtkracht
- Zeer goed vervormbaar
- Bestand tegen regen en UV-stralen



BESCHRIJVING

BLOCK B747 TOP TAPE - LEAD is een zelfklevende afdichtingstape met een coating van lood, verkrijgbaar in verschillende maten.

Deze robuuste bitumenafdichtingstape met een dikte van ongeveer 1,5 mm bestaat uit gemodificeerde rubberbitumen met daarop een coating van lood. De tape is vouwbaar en daardoor bijzonder geschikt voor lastige ondergronden.

Bovendien heeft de tape een UV-bestendige coating.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

BLOCK B747 TOP TAPE - LEAD is geschikt voor het veilig afdichten en lijmen van voegen, goten, regenpijpen, dakbedekkingen, dakopeningen, enz. Het is bijzonder geschikt voor de stalen draagstijlen van daken van serres en kassen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Kleur	lood
Compositie	Bitumen afdichtingstape gemodificeerd met rubber
Droogtijd	-
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +45°C. Breng dit product nooit aan als het vriest.
Reinigen	Reinig gereedschap met terpentine.
Verbruik	1mc/mc afhankelijk van het materiaal voor hoeken en randen en afhankelijk van de overlap
Houdbaarheid	60 maanden

Verwijder bij het afrollen van de tape de beschermfolie en plaats de tape dan tegelijkertijd ook meteen, om te voorkomen dat er kreukels in de tape komen.

Knip voor kleine reparaties de tape op de gewenste lengte, verwijder de beschermfolie volledig en druk de tape op zijn plaats.

Druk de tape vervolgens stevig aan met een doek of roller en verwijder de luchtballen door ze naar de randen te duwen. Laat stukken tape die op elkaar aansluiten ongeveer 2,5 cm overlappen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet glad, sterk, droog en in goede staat zijn, d.w.z. vrij van stof, teer, pek, bekistingsolie, vervuiling, oude coatings of lagen die de hechting kunnen beïnvloeden. Ontvet metalen ondergronden indien nodig. Breng voor een betere hechting **GRIP B501 BITUMEN** vooraf aan.

LET OP: BLOCK B747 TOP TAPE - LEAD plakt onmiddellijk. Correcties zijn misschien niet meer mogelijk.

OPSLAG / HOUDBAARHEID

Bewaar **BLOCK B747 TOP TAPE - LEAD** droog en vorstvrij. Bewaar ongebruikt product in de originele gesloten verpakking.

Op de juiste manier bewaard en in de gesloten originele verpakking kan het product minstens 60 maanden bewaard worden.

LEVERING

CODE	UC	MAAT	GEN COD
30623225	4008373137961	10m x 5cm	432 st
30623192	4008373137664	10m x 7,5cm	384 st
30623455	4008373137640	10m x 10cm	288 st
30623223	4008373137985	10m x 15cm	192 st
30623228	4008373138005	10m x 30cm	72 st



VEILIGHEID

Zie voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad (SDS) op:

<https://bostiksdcs.thewerccs.com/default.aspx>

De hierin verstrekte informatie en aanbevelingen zijn uitsluitend gebaseerd op het onderzoek van Bostik en zijn niet gegarandeerd accuraat. De prestaties, houdbaarheid en toepassingskenmerken van het product zijn afhankelijk van veel variabelen, waaronder het soort materiaal waarop het product wordt aangebracht, de omgeving waarin het product wordt opgeslagen of aangebracht en het gereedschap dat voor de toepassing worden gebruikt. Elke wijziging in een van deze variabelen kan de prestaties van het product beïnvloeden. De koper is verplicht om, alvorens het product te gebruiken, de geschiktheid van het product voor het beoogd gebruik te testen. Bostik biedt geen garantie voor de geschiktheid van de producten voor welke toepassing dan ook. Het product wordt verkocht overeenkomstig de verkoopvoorwaarden van Bostik die bijgevoegd zijn bij het product op het moment van verkoop.

Niets in dit document mag zodanig worden geïnterpreteerd dat het bestaan van relevante octrooien impliciet wordt ontkend, of als toestemming, aansporing of aanbeveling om een uitvinding waarop een octrooi rust, toe te passen zonder toestemming van de eigenaar van het octrooi.

Dit informatieblad vervangt alle voorgaande versies
Uitgegeven: 02-23

Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC, Oosterhout

Nederland: +31 (0)162 491 000

België: +32 (0)9 255 17 17

verkoop.benelux@bostik.com

SMART CONTACT

+31 (0) 162 491 000

