

## SNELDROGEND 2K VULMIDDEL – F310

### ALGEMEEN

#### OMSCHRIJVING

**2 componenten polymeer versterkte minerale vulstof. Voor steenachtige ondergronden.**

- Voor grote reparaties. Vult tot 5cm in één keer. Diepere reparaties in meerdere lagen vullen.
- Sneldrogend
- Zwelt licht op tijdens droging. Hierdoor geen krimp of scheuren.
- Eenvoudig schuurbaar

#### TOEPASSING

Voor het vullen en repareren van scheuren en gaten in gips, gipsplaat, baksteen, steen en de meeste andere steenachtige ondergronden. Alleen voor binnen.

### VERWERKINGSGEGEVENS

#### VOORBEREIDING:

Ondergrond dient schoon, droog en vrij van stof en los materiaal te zijn.

#### APPLICATIE:

Meng beide componenten in een 1:1 verhouding tot een homogeen gekleurde pasta.

Diepe reparaties (meer dan 5 cm) moeten in lagen worden opgebouwd. Breng de tweede laag aan na 10 minuten.

#### DROOGTIJD

Droogtijd voor handmatig schuren/schilderen: minimaal 30 minuten (machinaal schuren minimaal 12 uur droogtijd aanhouden).

De droogtijd is afhankelijk van de reparatiediepte/grootte, temperatuur en vochtigheid. Volle sterkte na 24 uur.

### EIGENSCHAPPEN

#### VERPAKKING

Verpakking 1kg pot: pot-in-pot systeem 2x500g

#### OPSLAG

Bewaren onder droge omstandigheden tussen 5°C en 30°C. Houdbaarheid ongeveer 1 jaar.

#### OPMERKINGEN

- Kan niet worden gebruikt op metalen of polyester oppervlakken.
- Oplosmiddelvrij product op waterbasis.

### TECHNISCHE DATA

#### DICHTHEID

1,25 kg/L (gemengd)

#### KLEUR

Gebroken wit/beige

#### VERWERKBARE TIJD BIJ 20°C

ca. 10 minuten

#### DROOGTIJD

30 minuten bij 20°C en 60% relatieve vochtigheid

#### TOEPASSINGSTEMPERATUUR

min. 5°C, max. 30°C

#### VASTE STOFGEHALTE

Component A is 82%, component B is 81%

#### PH-WAARDE (GEMENGD)

7

#### KORRELGROOTTE

100 µm

#### REPARATIE-DIEPTE

Minimaal: geen

Maximaal: tot 5cm in 1 laag, diepere reparaties in meerdere lagen vullen