

Ardagrip Xpress

HECHTINGSVERBETERAAR

VOORDELEN

- Voor gesloten ondergronden
- Sneldrogend
- Oplosmiddelvrij

PRODUCT

Ardagrip Xpress is een oplosmiddelvrije voorstrijk op basis van acrylaatdispersie voor dichte, gladde en niet-zuigende ondergronden. Voor een betere hechting van egaliseermiddelen en lijmen. Het product is gebruiksklaar en kan met een roller worden aangebracht. Uitermate geschikt voor het gebruik op oude keramische bekleding om daar later op te verlijmen en/of te egaliseren.

TOEPASSINGEN

Ardagrip Xpress is geschikt als voorstrijk op gladde, dichte ondergronden, zoals keramisch materiaal, Terrazzo, natuursteen- en kunststeenbekleding.

EIGENSCHAPPEN

- Voor binnen.
- Voor gladde, dichte ondergronden, zoals keramisch materiaal, betonondergronden, natuursteen- en kunststeenbekleding.
- Voor wand en vloer.
- Geschikt als hechtverbeteraar voor Bostik vloeregaliseermiddelen en Bostik tegellijmen.
- Oplosmiddelvrij.
- Gebruiksklaar en makkelijk met een roller aan te brengen.
- Snelle droogtijd.
- Gering verbruik.
- Neutrale geur.
- Geschikt voor vloerverwarming.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet aan de eisen volgens DIN 18 365 voldoen. De ondergrond moet vooral vast, schoon, blijvend droog en vrij van scheidingslagen en reinigingsmiddelen zijn.

Aanbrengen: Ardagrip Xpress vóór gebruik goed doorroeren. Met een kortharige roller kruislings, gelijkmatig aangebrengen. Eén dunne laag volstaat in de meeste gevallen. Plasvorming vermijden. Na een droogtijd van 0,5 – 3 uur kunnen keramische bekledingen en natuursteen met Bostik tegellijmen worden verlijmd. Vloeregaliseermiddelen kan na een droogtijd van ca. 3 uur



worden aangebracht. Ardagrip Xpress is niet geschikt voor onderwatertoepassingen (bijv. in zwembaden)

Reinigen van het gereedschap: Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

OPSLAG EN STABILITEIT

In ongeopende, originele verpakking minstens 6 maanden houdbaar. Koel en droog bewaren. Tegen vorst beschermen. Aangebroken verpakking direct weer goed sluiten.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thevercs.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Samenstelling	acrylaatdispersie
Verwerkingstemperatuur	+ 5°C tot + 30°C
Temperatuurbestendigheid	bij vloerverwarming tot + 50°C
Droogtijd na aanbrengen	ca. 0,5 tot 3 uur; afhankelijk van omgevingstemperatuur en latere belasting
Soortelijk gewicht	ca. 1,4 kg/l
Verbruik	ca. 100 g/m ² , afhankelijk van de toestand van de ondergrond
Giscode	D 1
Artikelcode	30604952
EAN code	4026923602738
Kleur	rood
Verpakking	emmer 5kg
Pallet	51

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be